

austyrol

[Preisliste – Standard 2012]

TRANSPORT

Damit Sie rasch die gewünschten Produkte haben, stellen wir gerne Zug- bzw. Containerweise zu.

Für unsere Konditionen und Lieferzeiten wenden sie sich bitte an unser Büro!

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag: 7:00 h – 12:00 h und
12:30 h – 16:00 h

Freitag: 7:00 h – 13:00 h

Abhol- bzw. Anlieferungszeiten:

Montag – Donnerstag: 7:30 h – 11:30 h und
13:00 h – 15:30 h

Freitag: 7:30 h – 12:30 h



KONTAKT

austyrol Dämmstoffe GesmbH.
Dr. Heinrich Horny-Straße 2
A-2340 Mödling
ATU: 19291807
FN: 80365 i. LG Wr. Neustadt

Tel.: +43 (0) 2236 42 504, Fax: +43 (0) 2236 42 570
Em@il: office@austyrol.at

Verkauf – Außendienst:

Allgemein: +43 (0)676/840 840 40, verkauf@austyrol.at
Bereich Dach: +43 (0)676/840 840 50, dach@austyrol.at

Verkauf Innendienst:

Innendienst/Dispo: +43 (0)22 36/42 504 – 13, dispo@austyrol.at
Innendienst Ungarn: +43 (0)22 36/42 504 – 14, austrol@austyrol.at

Inhaltverzeichnis

INHALT

SEITE

Fassadendämmplatten

EPS 80-F [weiße Standardplatten]	4
EPS 80-F/profi [schwarze Spezialplatten]	5
EPS AS [Automatenplatten für Sockelbereich]	6
XPS [Spezialplatten für Perimeterbereich]	7

Wärmedämmplatten

EPS 70-W15 [weiße Standardplatten]	8
EPS 70-W15/B&W [schwarz-weiße Spezialplatten]	9
EPS 100-W20 [weiße Standardplatten]	10
EPS 100-W20/B&W [schwarz-weiße Spezialplatten]	11
EPS 100-W20/profi [schwarze Spezialplatten]	12
EPS 120-W25 [weiße Standardplatten]	13
EPS 120-W25/B&W [schwarz-weiße Spezialplatten]	14
EPS 120-W25/profi [schwarze Spezialplatten]	15
EPS 150-W30 [weiße Standardplatten]	16
EPS 150-W30/profi [schwarze Spezialplatten]	17

Trittschalldämmplatten

EPS T650 [weiße Standardplatten]	18
EPS T650/B&W [schwarz-weiße Spezialplatten]	18
EPS 1000 [weiße Spezialplatten]	19

Dachbodendämmelemente

DD [weiße Dachbodenelemente]	20-21
Uf [schwarz-weiße Dachbodenelemente]	22-23

EPS 80-F

[weiße Standard-Fassadendämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,040

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Rot

Anwendung: Außenwand-Wärmedämmverbundsystem gem. Richtlinie ETAG 004.
Prinzipielles Anwendungsgebiet siehe auch ON B 6000.



Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
F00010	10	50	25,00	0,250	1,11
F00020	20	25	12,50	0,250	2,22
F00030	30	16	8,00	0,240	3,33
F00040	40	12	6,00	0,240	4,44
F00050	50	10	5,00	0,250	5,55
F00060	60	8	4,00	0,240	6,66
F00070	70	7	3,50	0,245	7,77
F00080	80	6	3,00	0,240	8,88
F00090	90	5	2,50	0,225	9,99
F00100	100	5	2,50	0,250	11,10
F00120	120	4	2,00	0,240	13,32
F00140	140	3	1,50	0,210	15,54
F00150	150	3	1,50	0,225	16,65
F00160	160	3	1,50	0,240	17,76
F00180	180	3	1,50	0,270	19,98
F00200	200	2	1,00	0,200	22,20
F00220	220	2	1,00	0,220	24,42
F00240	240	2	1,00	0,240	26,64
F00250	250	2	1,00	0,250	27,75
F00260	260	2	1,00	0,260	28,86
F00280	280	1	0,50	0,140	31,08
F00300	300	1	0,50	0,150	33,30
F00350	350	1	0,50	0,175	38,85
F00400	400	1	0,50	0,200	44,40

*) Mindermengenzuschlag: €100,- zwischen 10 und 20 m³ pro Entladestelle.
Anmerkung: Loch bzw. Schlitzplatten sind nur über den Systemhersteller erhältlich!

EPS 80-F/profi

[schwarze Spezial-Fassadenplatten mit 0,031]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,031

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Rot

Anwendung: Außenwand-Wärmedämmverbundsystem mit sehr hoher Wärmedämmleistung gem. Richtlinie ETAG 004.



Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
FP0010	10	50	25	0,250	1,39
FP0020	20	25	12,5	0,250	2,78
FP0030	30	16	8	0,240	4,17
FP0040	40	12	6	0,240	5,56
FP0050	50	10	5	0,250	6,95
FP0060	60	8	4	0,240	8,34
FP0070	70	7	3,5	0,245	9,73
FP0080	80	6	3	0,240	11,12
FP0090	90	5	2,5	0,225	12,51
FP0100	100	5	2,5	0,250	13,90
FP0120	120	4	2	0,240	16,68
FP0140	140	3	1,5	0,210	19,46
FP0150	150	3	1,5	0,225	20,85
FP0160	160	3	1,5	0,240	22,24
FP0180	180	3	1,5	0,270	25,02
FP0200	200	2	1	0,200	27,80
FP0220	220	2	1	0,220	30,58
FP0240	240	2	1	0,240	33,36
FP0250	250	2	1	0,250	34,75
FP0260	260	2	1	0,260	36,14
FP0280	280	1	0,5	0,140	38,92
FP0300	300	1	0,5	0,150	41,70
FP0350	350	1	0,5	0,175	48,65
FP0400	400	1	0,5	0,200	55,60

*) Mindermengenzuschlag: €100,- zwischen 10 und 20 m³ pro Entladestelle.
Anmerkung: Loch bzw. Schlitzplatten sind nur über den Systemhersteller erhältlich!

EPS AS

[Automaten-Sockelplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,035

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Hellblau oder Hellgrün

Anwendung: Sockeldämmung im Wärmedämmverbundsystem bei denen eine hohe Anforderung an die Haftzugfestigkeit zwischen Plattenoberfläche und aufgetragten Putzgrund gestellt wird. Formgeschäumte Spezialwärmepflegeplatten mit geraden Kanten weisen eine sehr geringe Wasseraufnahme bei hoher Druckfestigkeit auf und sind daher wasserabweisend und frostunempfindlich.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
AS020	20	25	12,5	0,25	3,89
AS030	30	16	8	0,24	5,84
AS040	40	12	6	0,24	7,78
AS050	50	10	5	0,25	9,73
AS060	60	8	4	0,24	11,67
AS080	80	6	3	0,24	15,56
AS100	100	5	2,5	0,25	19,45
AS120	120	4	2	0,24	23,34
AS140	140	3	1,5	0,21	27,23
AS160	160	3	1,5	0,24	31,12
AS180	180	3	1,5	0,27	35,01
AS200	200	2	1	0,2	38,90
AS220	220	2	1	0,22	42,79
AS240	240	2	1	0,24	46,68
AS260	260	2	1	0,26	50,57
AS280	280	1	0,5	0,14	54,46
AS300	300	1	0,5	0,15	58,35



Weitere Formate auf Anfrage!



XPS KR

[Extrudierte Polystyrolplatten Kante/rauh]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 30 - 60 mm: 0,035; 80 - 120 mm: 0,036; 140 - 200 mm: 0,038

Plattenformat (l/b): [mm] 1250 x 600

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1250 x 600 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Hellblau und Hellgrün

Anwendung: Geschlossenzelliger, extrudierter Polystyrol-Hartschaumdämmstoff mit geraden Kanten und griffiger, rauher Oberfläche mit guter Haftung für Kleber und Putz. Als Wärmebrückendämmungen jeder Art (Sturz-, Deckenrostdämmung etc.), Sockeldämmung, Betondeckenuntersichten, Fliesenansatzgrund, Kühlhaus-Wanddämmung etc.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
XPS030KR	30	12	9	0,2700	8,46
XPS040KR	40	9	6,75	0,2700	11,28
XPS050KR	50	8	6	0,3000	14,10
XPS060KR	60	6	4,5	0,2700	16,92
XPS080KR	80	5	3,75	0,3000	22,56
XPS100KR	100	4	3	0,3000	28,20
XPS120KR	120	3	2,25	0,2700	35,40
XPS140KR	140	3	2,25	0,3150	41,30
XPS160KR	160	2	1,5	0,2400	47,20
XPS180KR	180	2	1,5	0,2700	55,98
XPS200KR	200	2	1,5	0,3000	62,20



Weitere Formate auf Anfrage!



EPS 70-W15

[weiße Standard-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,040

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Blau

Anwendung: Zwischensparrendämmung für geringe Belastungen bei Dachausbau.
Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke – unbewohnter Dachboden!



Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
150010	10	50	25	0,250	0,97
150020	20	25	12,5	0,250	1,94
150030	30	16	8	0,240	2,91
150040	40	12	6	0,240	3,88
150050	50	10	5	0,250	4,85
150060	60	8	4	0,240	5,82
150070	70	7	3,5	0,245	6,79
150080	80	6	3	0,240	7,76
150090	90	5	2,5	0,225	8,73
150100	100	5	2,5	0,250	9,70
150120	120	4	2	0,240	11,64
150140	140	3	1,5	0,210	13,58
150150	150	3	1,5	0,225	14,55
150160	160	3	1,5	0,240	15,52
150180	180	3	1,5	0,270	17,46
150200	200	2	1	0,200	19,40
150220	220	2	1	0,220	21,34
150240	240	2	1	0,240	23,28
150250	250	2	1	0,250	24,25
150260	260	2	1	0,260	25,22
150280	280	1	0,5	0,140	27,16
150300	300	1	0,5	0,150	29,10
150350	350	1	0,5	0,175	33,95
150400	400	1	0,5	0,200	38,80



EPS 70-W15/B&W

[schwarz-weiße Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,036

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Blau

Anwendung: Zwischensparrendämmung mit hoher Dämmleistung für geringe Belastungen bei Dachausbau. Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke – unbewohnter Dachboden!

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
15BW10	10	50	25	0,250	1,10
15BW20	20	25	12,5	0,250	2,20
15BW30	30	16	8	0,240	3,30
15BW40	40	12	6	0,240	4,40
15BW50	50	10	5	0,250	5,50
15BW60	60	8	4	0,240	6,60
15BW70	70	7	3,5	0,245	7,70
15BW80	80	6	3	0,240	8,80
15BW90	90	5	2,5	0,225	9,90
15BW100	100	5	2,5	0,250	11,00
15BW120	120	4	2	0,240	13,20
15BW140	140	3	1,5	0,210	15,40
15BW150	150	3	1,5	0,225	16,50
15BW160	160	3	1,5	0,240	17,60
15BW180	180	3	1,5	0,270	19,80
15BW200	200	2	1	0,200	22,00
15BW220	220	2	1	0,220	24,20
15BW240	240	2	1	0,240	26,40
15BW250	250	2	1	0,250	27,50
15BW260	260	2	1	0,260	28,60
15BW280	280	1	0,5	0,140	30,80
15BW300	300	1	0,5	0,150	33,00
15BW350	350	1	0,5	0,175	38,50
15BW400	400	1	0,5	0,200	44,00



EPS 100-W20

[weiße Standard-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,038

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Gelb

Anwendung: Wärmedämmung von belasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weiters folien- u. dachbahnen-beschichteten Flachdächern, Kühlhäusern und Kühlräumen.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
200010	10	50	25	0,250	1,15
200020	20	25	12,5	0,250	2,30
200030	30	16	8	0,240	3,45
200040	40	12	6	0,240	4,60
200050	50	10	5	0,250	5,75
200060	60	8	4	0,240	6,90
200070	70	7	3,5	0,245	8,05
200080	80	6	3	0,240	9,20
200090	90	5	2,5	0,225	10,35
200100	100	5	2,5	0,250	11,50
200120	120	4	2	0,240	13,80
200140	140	3	1,5	0,210	16,10
200150	150	3	1,5	0,225	17,25
200160	160	3	1,5	0,240	18,40
200180	180	3	1,5	0,270	20,70
200200	200	2	1	0,200	23,00
200220	220	2	1	0,220	25,30
200240	240	2	1	0,240	27,60
200250	250	2	1	0,250	28,75
200260	260	2	1	0,260	29,90
200280	280	1	0,5	0,140	32,20
200300	300	1	0,5	0,150	34,50
200350	350	1	0,5	0,175	40,25
200400	400	1	0,5	0,200	46,00



EPS 100-W20/B&W

[schwarz-weiße Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,036

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Gelb

Anwendung: Wärmedämmung von belasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen mit hohen Anforderung an das Wärmedämmverhalten. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weiters folien- u. dachbahnen-beschichteten Flachdächern, Kühlhäusern und Kühlräumen.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
20P020	20	25	12,5	0,250	2,96
20P030	30	16	8	0,240	4,44
20P040	40	12	6	0,240	5,92
20P050	50	10	5	0,250	7,40
20P060	60	8	4	0,240	8,88
20P070	70	7	3,5	0,245	10,36
20P080	80	6	3	0,240	11,84
20P090	90	5	2,5	0,225	13,32
20P100	100	5	2,5	0,250	14,80
20P120	120	4	2	0,240	17,76
20P140	140	3	1,5	0,210	20,72
20P150	150	3	1,5	0,225	22,20
20P160	160	3	1,5	0,240	23,68
20P180	180	3	1,5	0,270	26,64
20P200	200	2	1	0,200	29,60
20P220	220	2	1	0,220	32,56
20P240	240	2	1	0,240	35,52
20P250	250	2	1	0,250	37,00
20P260	260	2	1	0,260	38,48
20P280	280	1	0,5	0,140	41,44
20P300	300	1	0,5	0,150	44,40
20P350	350	1	0,5	0,175	51,80
20P400	400	1	0,5	0,200	59,20



EPS 100-W20/profi

[schwarz-weiße Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,032


Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Gelb

Anwendung: Wärmedämmung von belasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen mit hohen Anforderung an das Wärmedämmverhalten. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weiters folien- u. dachbahnen-beschichteten Flachdächern, Kühlhäusern und Kühlräumen.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
20P020	20	25	12,5	0,250	2,98
20P030	30	16	8	0,240	4,47
20P040	40	12	6	0,240	5,96
20P050	50	10	5	0,250	7,45
20P060	60	8	4	0,240	8,94
20P070	70	7	3,5	0,245	10,43
20P080	80	6	3	0,240	11,92
20P090	90	5	2,5	0,225	13,41
20P100	100	5	2,5	0,250	14,90
20P120	120	4	2	0,240	17,88
20P140	140	3	1,5	0,210	20,86
20P150	150	3	1,5	0,225	22,35
20P160	160	3	1,5	0,240	23,84
20P180	180	3	1,5	0,270	26,82
20P200	200	2	1	0,200	29,80
20P220	220	2	1	0,220	32,78
20P240	240	2	1	0,240	35,76
20P250	250	2	1	0,250	37,25
20P260	260	2	1	0,260	38,74
20P280	280	1	0,5	0,140	41,72
20P300	300	1	0,5	0,150	44,70
20P350	350	1	0,5	0,175	52,15
20P400	400	1	0,5	0,200	59,60



EPS 120-W25

[weiße Standard-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,036

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Schwarz

Anwendung: Wärmedämmung von hochbelasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weiters folien- u. dachbahnen-beschichteten Flachdächern, Kühlhäusern, Kühlräumen, Hallenböden, Garagen, verkehrsbelasteten Fußböden, Gründächern u.ä.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
250010	10	50	25	0,250	1,44
250020	20	25	12,5	0,250	2,88
250030	30	16	8	0,240	4,32
250040	40	12	6	0,240	5,76
250050	50	10	5	0,250	7,20
250060	60	8	4	0,240	8,64
250070	70	7	3,5	0,245	10,08
250080	80	6	3	0,240	11,52
250090	90	5	2,5	0,225	12,96
250100	100	5	2,5	0,250	14,40
250120	120	4	2	0,240	17,28
250140	140	3	1,5	0,210	20,16
250150	150	3	1,5	0,225	21,60
250160	160	3	1,5	0,240	23,04
250180	180	3	1,5	0,270	25,92
250200	200	2	1	0,200	28,80
250220	220	2	1	0,220	31,68
250240	240	2	1	0,240	34,56
250250	250	2	1	0,250	36,00
250260	260	2	1	0,260	37,44
250280	280	1	0,5	0,140	40,32
250300	300	1	0,5	0,150	43,20
250350	350	1	0,5	0,175	50,40
250400	400	1	0,5	0,200	57,60



EPS 120-W25/B&W [schwarz-weiße Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,034

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Schwarz

Anwendung: Wärmedämmung von hochbelasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen mit hohen Anforderung an das Wärmedämmverhalten. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weiters folien- u. dachbahnen-beschichteten Flachdächern, Kühlhäusern, Kühlräumen, Hallenböden, Garagen, verkehrsbelasteten Fußböden, Gründächern u.ä.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
25P020	20	25	12,5	0,250	2,96
25P030	30	16	8	0,240	4,44
25P040	40	12	6	0,240	5,92
25P050	50	10	5	0,250	7,40
25P060	60	8	4	0,240	8,88
25P070	70	7	3,5	0,245	10,36
25P080	80	6	3	0,240	11,84
25P090	90	5	2,5	0,225	13,32
25P100	100	5	2,5	0,250	14,80
25P120	120	4	2	0,240	17,76
25P140	140	3	1,5	0,210	20,72
25P150	150	3	1,5	0,225	22,20
25P160	160	3	1,5	0,240	23,68
25P180	180	3	1,5	0,270	26,64
25P200	200	2	1	0,200	29,60
25P220	220	2	1	0,220	32,56
25P240	240	2	1	0,240	35,52
25P250	250	2	1	0,250	37,00
25P260	260	2	1	0,260	38,48
25P280	280	1	0,5	0,140	41,44
25P300	300	1	0,5	0,150	44,40
25P350	350	1	0,5	0,175	51,80
25P400	400	1	0,5	0,200	59,20



EPS 120-W25/profi [schwarz-weiße Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,031

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Schwarz

Anwendung: Wärmedämmung von hochbelasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen mit hohen Anforderung an das Wärmedämmverhalten. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weiters folien- u. dachbahnen-beschichteten Flachdächern, Kühlhäusern, Kühlräumen, Hallenböden, Garagen, verkehrsbelasteten Fußböden, Gründächern u.ä.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
25P020	20	25	12,5	0,250	3,79
25P030	30	16	8	0,240	5,69
25P040	40	12	6	0,240	7,58
25P050	50	10	5	0,250	9,48
25P060	60	8	4	0,240	11,37
25P070	70	7	3,5	0,245	13,27
25P080	80	6	3	0,240	15,16
25P090	90	5	2,5	0,225	17,06
25P100	100	5	2,5	0,250	18,95
25P120	120	4	2	0,240	22,74
25P140	140	3	1,5	0,210	26,53
25P150	150	3	1,5	0,225	28,43
25P160	160	3	1,5	0,240	30,32
25P180	180	3	1,5	0,270	34,11
25P200	200	2	1	0,200	37,90
25P220	220	2	1	0,220	41,69
25P240	240	2	1	0,240	45,48
25P250	250	2	1	0,250	47,38
25P260	260	2	1	0,260	49,27
25P280	280	1	0,5	0,140	53,06
25P300	300	1	0,5	0,150	56,85
25P350	350	1	0,5	0,175	66,33
25P400	400	1	0,5	0,200	75,80



EPS 150-W30

[weiße Standard-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,035

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: 2x Schwarz

Anwendung: Wärmedämmung von besonders hochbelasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weilers folien- u. dachbahnen-beschichteten Flachdächern, Kühlhäusern, Kühlräumen, Hallenböden, Garagen, verkehrsbelasteten Fußböden, Gründächern u.ä.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
300010	10	50	25	0,250	1,76
300020	20	25	12,5	0,250	3,51
300030	30	16	8	0,240	5,27
300040	40	12	6	0,240	7,02
300050	50	10	5	0,250	8,78
300060	60	8	4	0,240	10,53
300070	70	7	3,5	0,245	12,29
300080	80	6	3	0,240	14,04
300090	90	5	2,5	0,225	15,80
300100	100	5	2,5	0,250	17,55
300120	120	4	2	0,240	21,06
300140	140	3	1,5	0,210	24,57
300150	150	3	1,5	0,225	26,33
300160	160	3	1,5	0,240	28,08
300180	180	3	1,5	0,270	31,59
300200	200	2	1	0,200	35,10
300220	220	2	1	0,220	38,61
300240	240	2	1	0,240	42,12
300250	250	2	1	0,250	43,88
300260	260	2	1	0,260	45,63
300280	280	1	0,5	0,140	49,14
300300	300	1	0,5	0,150	52,65
300350	350	1	0,5	0,175	61,43
300400	400	1	0,5	0,200	70,20



EPS 150-W30/profi

[schwarz-weiße Spezial-Wärmedämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,030

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: 2x Schwarz

Anwendung: Wärmedämmung von besonders hochbelasteten Fußböden in unterschiedlichsten Ausführungen mit hohen Anforderung an das Wärmedämmverhalten. Auch Fußböden unter Estrichen mit Fußbodenheizungen, weilers folien- u. dachbahnen-beschichteten Flachdächern, Kühlhäusern, Kühlräumen, Hallenböden, Garagen, verkehrsbelasteten Fußböden, Gründächern u.ä.

Art.nr.	Dicken	Inhalt	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
30P020	20	25	12,5	0,250	4,58
30P030	30	16	8	0,240	6,87
30P040	40	12	6	0,240	9,16
30P050	50	10	5	0,250	11,45
30P060	60	8	4	0,240	13,74
30P070	70	7	3,5	0,245	16,03
30P080	80	6	3	0,240	18,32
30P090	90	5	2,5	0,225	20,61
30P100	100	5	2,5	0,250	22,90
30P120	120	4	2	0,240	27,48
30P140	140	3	1,5	0,210	32,06
30P150	150	3	1,5	0,225	34,35
30P160	160	3	1,5	0,240	36,64
30P180	180	3	1,5	0,270	41,22
30P200	200	2	1	0,200	45,80
30P220	220	2	1	0,220	50,38
30P240	240	2	1	0,240	54,96
30P250	250	2	1	0,250	57,25
30P260	260	2	1	0,260	59,54
30P280	280	1	0,5	0,140	64,12
30P300	300	1	0,5	0,150	68,70
30P350	350	1	0,5	0,175	80,15
30P400	400	1	0,5	0,200	91,60



EPST 650

[Trittschalldämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,044

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Grün

Anwendung: Für die Trittschall- und Wärmedämmung von Geschoßdecken und belasteten Fußbodenaufbauten „schwimmender Estrich“ und Trockenausbau.

Art.nr.	Lieferdicken	Platte/Paket	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
EPST 650 23/20	23	22	11	0,253	2,42
EPST 650 28/25	28	18	9	0,252	2,88
EPST 650 33/30	33	15	7,5	0,2475	3,40
EPST 650 43/40	43	11	5,5	0,2365	4,38
EPST 650 53/50	53	9	4,5	0,2385	5,36

EPST 650/B&W

[Trittschalldämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,033

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Grün

Anwendung: Für die Trittschall- und Wärmedämmung von Geschoßdecken und belasteten Fußbodenaufbauten „schwimmender Estrich“ und Trockenausbau.

Art.nr.	Lieferdicken	Platte/Paket	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
EPST 650B 23/20	23	22	11	0,253	3,09
EPST 650B 28/25	28	18	9	0,252	3,76
EPST 650B 33/30	33	15	7,5	0,2475	4,38
EPST 650B 43/40	43	11	5,5	0,2365	5,25
EPST 650B 53/50	53	9	4,5	0,2385	6,62

EPST 1000

[Trittschalldämmplatten]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,038

Plattenformat (l/b): [mm] 1000 x 500

Paketgröße (l/b/h): [mm] 1000 x 500 x ca. 500

Kennfarbe auf Stirnseite: Grün

Anwendung: Für die Trittschall- und Wärmedämmung von Geschoßdecken und höher belasteten Fußbodenaufbauten „schwimmender Estrich“ und Trockenausbau.

Art.nr.	Lieferdicken	Platte/Paket	m ² /pkt	m ³ /pkt	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
EPST 650 33/30	33	15	7,5	0,2475	3,40
EPST 650 43/40	43	11	5,5	0,2365	4,38
EPST 650 53/50	53	9	4,5	0,2385	5,36



Dachbodendämmelement DD15

[weißes Standard-Dachbodendämmelement – Dämmschicht EPS 70-W15]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,040

Plattenformat (l/b): [mm] 1030 x 530

Anwendung: Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke (nicht bewohnter Dachboden). Für Wartungsverkehr begehbar! Das Element besteht aus einer Wärmedämmschicht EPS 70-W15 und einer versetzt verklebten Deckschichte aus armierten Gipsfaserplatten.



Art.nr.	Elementdicke	Dicke Dämmschicht	Gewicht pro Element/kg	m ² / Palette Höhe ca. 2,7 m	Stk./ Palette Höhe ca. 2,7 m	Rt-Wert Dämmelement	U-Wert Dämmelement	Preise *) in €/m ² exkl. MwSt
DD15060	60	50	6,1	40	80	1,250	0,68	15,85
DD15070	70	60	6,2	34	69	1,500	0,58	17,78
DD15080	80	70	6,3	30	60	1,750	0,51	19,49
DD15090	90	80	6,4	27	53	2,000	0,45	22,12
DD15100	100	90	6,4	24	48	2,250	0,40	23,48
DD15110	110	100	6,5	22	44	2,500	0,37	24,62
DD15120	120	110	6,6	20	40	2,750	0,34	26,90
DD15130	130	120	6,7	18	37	3,000	0,31	27,70
DD15140	140	130	6,7	17	34	3,250	0,29	29,64
DD15150	150	140	6,8	16	32	3,500	0,27	31,81
DD15160	160	150	6,9	15	30	3,750	0,25	32,15
DD15170	170	160	7,0	14	28	4,000	0,24	34,31
DD15180	180	170	7,0	13	27	4,250	0,22	35,34
DD15190	190	180	7,1	13	25	4,500	0,21	36,59
DD15200	200	190	7,2	12	24	4,750	0,20	38,76
DD15210	210	200	7,3	11	23	5,000	0,19	40,70
DD15220	220	210	7,3	11	22	5,250	0,18	42,86
DD15230	230	220	7,4	10	21	5,500	0,17	44,92
DD15240	240	230	7,5	10	20	5,750	0,17	47,42
DD15250	250	240	7,6	10	19	6,000	0,16	49,13



Dachbodendämmelement DD20

[weißes Standard-Dachbodendämmelement – Dämmschicht EPS 100-W20]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,038

Plattenformat (l/b): [mm] 1030 x 530

Anwendung: Wärmedämmung mit mehr Dämmleistung der obersten Geschoßdecke (nicht bewohnter Dachboden). Für Wartungsverkehr begehbar! Das Element besteht aus einer Wärmedämmschicht EPS 100-W20 und einer versetzt verklebten Deckschichte aus armierten Gipsfaserplatten.

Art.nr.	Elementdicke	Dicke Dämmschicht	Gewicht pro Element/kg	m ² / Palette Höhe ca. 2,7 m	Stk./ Palette Höhe ca. 2,7 m	Rt-Wert Dämmelement	U-Wert Dämmelement	Preise *) in €/m ² exkl. MwSt
DD20060	60	50	6,1	40	80	1,316	0,65	16,99
DD20070	70	60	6,2	34	69	1,579	0,55	19,15
DD20080	80	70	6,3	30	60	1,842	0,48	21,32
DD20090	90	80	6,4	27	53	2,105	0,43	23,37
DD20100	100	90	6,4	24	48	2,368	0,39	25,54
DD20110	110	100	6,5	22	44	2,632	0,35	27,59
DD20120	120	110	6,6	20	40	2,895	0,32	29,30
DD20130	130	120	6,7	18	37	3,158	0,30	30,32
DD20140	140	130	6,7	17	34	3,421	0,27	32,60
DD20150	150	140	6,8	16	32	3,684	0,26	34,77
DD20160	160	150	6,9	15	30	3,947	0,24	36,82
DD20170	170	160	7,0	14	28	4,211	0,23	38,53
DD20180	180	170	7,0	13	27	4,474	0,21	40,58
DD20190	190	180	7,1	13	25	4,737	0,20	42,18
DD20200	200	190	7,2	12	24	5,000	0,19	44,46
DD20210	210	200	7,3	11	23	5,263	0,18	45,83
DD20220	220	210	7,3	11	22	5,526	0,17	48,11
DD20230	230	220	7,4	10	21	5,789	0,17	50,62
DD20240	240	230	7,5	10	20	6,053	0,16	51,76
DD20250	250	240	7,6	10	19	6,316	0,15	54,38



Dachbodendämmelement Ultrafastfloor UF15

[schwarz-weißes Dachbodendämmelement – Dämmschicht EPS 70-W15/B&W]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,036

Plattenformat (l/b): [mm] 1030 x 530

Anwendung: Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke (nicht bewohnter Dachboden). Für Wartungsverkehr begehbar! Das Element besteht aus einer Wärmedämmschicht EPS 70-W15/B&W und einer versetzt verklebten Deckschichte aus armierten Gipsfaserplatten.

Art.nr.	Elementdicke	Dicke Dämmschicht	Gewicht pro Element/kg	m ² / Palette Höhe ca. 2,7 m	Stk./ Palette Höhe ca. 2,7 m	Rt-Wert Dämmelement	U-Wert Dämmelement	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
UF15060	60	50	6,1	40	80	1,389	0,62	18,58
UF15070	70	60	6,2	34	69	1,667	0,53	20,63
UF15080	80	70	6,3	30	60	1,944	0,46	22,46
UF15090	90	80	6,4	27	53	2,222	0,41	25,08
UF15100	100	90	6,4	24	48	2,500	0,37	26,56
UF15110	110	100	6,5	22	44	2,778	0,33	27,82
UF15120	120	110	6,6	20	40	3,056	0,30	30,32
UF15130	130	120	6,7	18	37	3,333	0,28	31,01
UF15140	140	130	6,7	17	34	3,611	0,26	33,40
UF15150	150	140	6,8	16	32	3,889	0,24	35,80
UF15160	160	150	6,9	15	30	4,167	0,23	36,82
UF15170	170	160	7,0	14	28	4,444	0,21	39,10
UF15180	180	170	7,0	13	27	4,722	0,20	41,38
UF15190	190	180	7,1	13	25	5,000	0,19	42,41
UF15200	200	190	7,2	12	24	5,278	0,18	44,00
UF15210	210	200	7,3	11	23	5,556	0,17	45,83
UF15220	220	210	7,3	11	22	5,833	0,16	48,68
UF15230	230	220	7,4	10	21	6,111	0,16	51,19
UF15240	240	230	7,5	10	20	6,389	0,15	53,47
UF15250	250	240	7,6	10	19	6,667	0,15	55,97



Dachbodendämmelement Ultrafastfloor UF20

[schwarz-weißes Dachbodendämmelement – Dämmschicht EPS 100-W20/B&W]

Wärmeleitfähigkeit: λ [W/m.K] 0,036

Plattenformat (l/b): [mm] 1030 x 530

Anwendung: Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke (nicht bewohnter Dachboden). Für Wartungsverkehr begehbar! Das Element besteht aus einer Wärmedämmschicht EPS 100-W20/B&W und einer versetzt verklebten Deckschichte aus armierten Gipsfaserplatten.



Art.nr.	Elementdicke	Dicke Dämmschicht	Gewicht pro Element/kg	m ² / Palette Höhe ca. 2,7 m	Stk./ Palette Höhe ca. 2,7 m	Rt-Wert Dämmelement	U-Wert Dämmelement	Preise *) in €/m ² exkl. Mwst
UF20060	60	50	6,1	40	80	1,389	0,62	19,04
UF20070	70	60	6,2	34	69	1,667	0,53	21,20
UF20080	80	70	6,3	30	60	1,944	0,46	23,14
UF20090	90	80	6,4	27	53	2,222	0,41	25,88
UF20100	100	90	6,4	24	48	2,500	0,37	27,36
UF20110	110	100	6,5	22	44	2,778	0,33	28,73
UF20120	120	110	6,6	20	40	3,056	0,30	31,35
UF20130	130	120	6,7	18	37	3,333	0,28	32,15
UF20140	140	130	6,7	17	34	3,611	0,26	34,54
UF20150	150	140	6,8	16	32	3,889	0,24	37,16
UF20160	160	150	6,9	15	30	4,167	0,23	37,62
UF20170	170	160	7,0	14	28	4,444	0,21	40,47
UF20180	180	170	7,0	13	27	4,722	0,20	42,86
UF20190	190	180	7,1	13	25	5,000	0,19	43,32
UF20200	200	190	7,2	12	24	5,278	0,18	45,60
UF20210	210	200	7,3	11	23	5,556	0,17	48,11
UF20220	220	210	7,3	11	22	5,833	0,16	50,50
UF20230	230	220	7,4	10	21	6,111	0,16	53,12
UF20240	240	230	7,5	10	20	6,389	0,15	55,40
UF20250	250	240	7,6	10	19	6,667	0,15	58,14



[Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen]

- 1. Verbindlichkeit:** Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind integrierender Bestandteil eines jeden von einem Unternehmer im Sinne des KSchG, BGBl 140/1979 idgF mit uns abgeschlossenen Vertrages einschließlich Beratungs- und sonstiger Nebenleistungen, auch wenn im Einzelnen nicht gesondert darauf hingewiesen wird. Mit vorbehaltloser Entgegennahme der Lieferung bzw. Leistung anerkennt der Käufer jedenfalls die Geltung unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unter gleichzeitigem Verzicht auf die Geltung seiner Einkaufsbedingungen.
- 2. Angebot und Lieferung:** a) Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Lieferfrist, Liefermöglichkeit und Menge freibleibend und verstehen sich ohne Umsatzsteuer, basierend auf den der Angebotserstellung zugrunde liegenden Kosten. Wird kein Angebot erstellt, im Angebot kein Preis genannt oder auf den jeweils gültigen Listenpreis verwiesen, gilt der am Tag der Lieferung gültige Listenpreis. Preiserhöhungen aufgrund erhöhter Rohstoff- Lohn- Energie- und Logistikkosten (z.B. LKW Maut) bzw. aufgrund von Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten sind jederzeit möglich. Bei Sonderzuschritten kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Über- bzw. Untermengentoleranzen in Höhe der blockbedingten Mengenchargen kommen. Diese Mengendifferenzen werden zu den im Auftrag vereinbarten Preisen pro Mengeneinheit verrechnet. Soweit nichts anderes vereinbart, verstehen sich alle Preise ab Werk, unverladen und abholbereit für den Käufer. Sobald mit dem Verladen der Waren im Werk oder Auslieferungslager begonnen wurde, gehen in allen Fällen der Lieferung Gefahr und Zufall auf den Käufer über. In Ermangelung einer anderen schriftlichen Vereinbarung erfolgt der Versand stets unversichert und auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Dies bezieht sich auch auf Frankolieferungen.
b) Bei den von uns bekannt gegebenen Lieferzeiten handelt es sich um unverbindliche Angaben, die nach Möglichkeit nicht überschritten werden, für deren Einhaltung jedoch keine Gewähr übernommen wird. Wir behalten uns die schriftliche Vereinbarung einer Lieferfrist für jeden einzelnen Auftrag vor. In diesem Fall ist bei einer Überschreitung der vereinbarten Fristen um mehr als 8 Wochen der Käufer berechtigt, unter Festsetzung einer Nachfrist von zumindest 14 Tagen, mittels eingeschriebenen Briefes vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche, ausgenommen wegen Vorsatz, sind ausgeschlossen.
c) Der Käufer ist zugleich mit der Mitteilung der Abholbereitschaft zur Annahme verpflichtet. Bei Annahmeverzug sind wir berechtigt, die gegenständlichen Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern, zu verrechnen und den Kaufpreis gemäß der Vereinbarung fällig zu stellen oder vom Vertrag unter Setzung einer Nachfrist zurückzutreten und folglich die Ware anderweitig zu veräußern.
d) Von unserer Lieferverpflichtung entbinden uns Fälle höherer Gewalt. Höhere Gewalt sind alle für uns unvorhersehbaren Ereignisse, wie insbesondere Feuer, Maschinenbruch, Explosion, Unruhen, Krieg, Erdbeben und sonstige Naturgewalten, Epidemien sowie Streik.
- 3. Gewährleistung und Schadenersatz:** a) Der Käufer hat stets die nachteiligen Folgen unrichtiger Bestellangaben zu tragen.
b) Bei Selbstabholung sind Mängel vom Käufer sofort zu rügen.
c) Gemäß den §§ 377, 378 HGB sind Waren bei Übernahme vom Käufer oder von ihm zurechenbaren Personen mit der gebotenen Sorgfalt zu überprüfen. Für den Fall, dass der Käufer die Waren nicht persönlich oder durch eine ihm zurechenbare Person übernimmt, gilt die Ware als mangelfrei zugestellt. Allfällige Mängel sind vom Käufer unverzüglich am Übernahmeort festzustellen. Versteckte Mängel sind sofort nach deren Auftreten, bei sonstigem Haftungsausschluss, schriftlich den Verkäufer anzuzeigen. Spätere Reklamationen sind ungültig. Die Ware ist bis zur endgültigen, einvernehmlich schriftlichen oder rechtskräftigen Klärung bei sonstigem Ausschluss unserer Haftung nicht zu verwenden und beim Käufer so zu verwahren, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind.
d) Ist die Mängelrüge ordnungsgemäß und rechtzeitig eingebracht sowie berechtigt, können wir nach unserer Wahl innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden), den Austausch der Sache, die Gewährung einer angemessenen Gutschrift oder die Aufhebung des Vertrages (Wandlung) vornehmen. Sämtliche Gewährleistungsansprüche sind der Höhe nach auf den Wert des mangelhaften, von uns gelieferten Produktes eingeschränkt. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit von uns allenfalls ausgearbeiteten Bearbeitungs-Richtlinien bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Es obliegt dem Käufer, sich erforderlichenfalls vorerwähnte Richtlinien zu besorgen. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel der Gewährleistung, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt, sind ausgeschlossen.
e) Der Käufer ist verpflichtet die Ware sachgemäß zu lagern und vor Feuchtigkeit, Nässe und UV-Strahlung zu schützen.
f) Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund sie hergeleitet werden, können nur bei Vorsatz des Verkäufers und wegen Fehlens vertragsmäßig zugesicherter Eigenschaften geltend gemacht werden. In jedem Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die reine Schadensbehebung, nicht aber auch weitere Ansprüche wie z.B. wegen Folgeschäden wie Stehzeiten, erhöhter Arbeitsaufwand oder entgangenem Gewinn etc., soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt.
g) Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen 6 Monate nach Gefahrenübergang. Sofern von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt, verjähren Schadenersatzansprüche in 6 Monaten nach Kenntnis des Käufers von Schaden und Geschädigten, spätestens aber 3 Jahre nach Gefahrenübergang.
h) Bei ungerechtfertigten Mängelrügen hat der Käufer sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung derartiger Mängel verbundenen Spesen und Kosten zu ersetzen.
i) Etwaige in Katalogen, technischen Werkblättern, Prospekten oder Abbildungen enthaltene Maße, Gewichts- oder Qualitätsangaben sind ebenso wie Muster- oder Probestücke Richtwerte unserer jeweiligen durchschnittlichen Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Mengenauszüge, Bedarfsermittlungen, die wir dem Käufer zur Verfügung stellen, sind unverbindlich. Sie sind unser Eigentum und dürfen, schriftliche Sondervereinbarung vorbehalten, Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden.
j) Generell dürfen unsere Produkte nur nach den jeweilig gültigen Normen und einschlägigen Verlegerichtlinien verarbeitet werden. Bei Nichtbeachtung entfällt jegliche Haftung unsererseits.
k) Für Bearbeitungs- und Beratungshinweise o.ä. wird von uns eine Haftung, aus welchem Rechtsgrund auch immer, nur übernommen, wenn diese Hinweise von uns verbindlich und schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns in allen relevanten Details bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. In jedem Fall bleibt der Käufer verpflichtet, unsere Hinweise unter Berücksichtigung der Produktbeschreibung und Eigenschaften unserer Waren und des konkreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln gegebenenfalls einen Fachmann zuzuziehen.
l) Falls der Käufer in m² bzw. m³ bestellt, behalten wir uns vor auf ganze Paket bzw. Verpackungseinheiten aufzurunden. Der Käufer ist verpflichtet, Fehlmengen bis zu 1 % zu dulden, zumal gelegentlich auch Mehrmengen verladen werden.
- 4. Produkthaftung:** Im gesetzlich zulässigen Ausmaß haften wir gegenüber dem Vertragspartner nicht für eingetretene Sachschäden aus Produkthaftungsfällen. Der Käufer ist verpflichtet, in allen produkthaftungsrechtlichen Belangen mitzuwirken, um Schaden abzuwenden bzw. zu mindern. Dies bedeutet, dass eigene Wahrnehmungen oder Wahrnehmungen bzw. Mitteilungen von Käufern, die auf produkthaftungsrelevante Ursachen schließen lassen, uns unverzüglich mitzuteilen sind.
- 5. Preise und Zahlungsbedingungen:** a) Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind sämtliche Rechnungen 30 Tage nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsausstellung werden 2 % Skonto gewährt.
b) Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung akzeptiert. Die Zahlung gilt jedoch erst dann als erfolgt sobald der Rechnungsbetrag endgültig auf unser Konto gutgeschrieben ist. In diesem Fall ist jeglicher Skontoabzug ausgeschlossen. Alle Einziehungs- und Diskontspesen gehen zu Lasten des Käufers.
c) Bei Zahlungsverzug ist der Käufer verpflichtet, uns Verzugszinsen in der Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank p.a. zu zahlen. Im Falle seiner Säumigkeit hat er weiters Mahnspesen in der Höhe von maximal 1 % des ausstehenden Forderungsbetrages, mindestens aber 15,00 zu begleichen; weiters muss er für die entstandenen Inkassospesen und anwaltlichen Interventionskosten aufkommen.
d) Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen Gegenforderungen bzw. die Aufrechnung des Käufers, die weder von uns ausdrücklich anerkannt noch rechtskräftig gerichtlich festgestellt wurden, ist sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich ausgeschlossen.
e) Ist die Gegenleistung, insbesondere wegen der schlechten Vermögenslage des Käufers gefährdet, sind wir berechtigt, unsere Lieferung zu verweigern (§ 1052 ABGB) und für diese und allen weiteren Lieferungen Vorauszahlungen oder Sicherheiten zu verlangen. Kommt der Käufer mit der Erfüllung seiner Verpflichtung in Rückstand, so sind wir vorbehaltlich weitergehender Ansprüche zur Liefereinstellung und zum Vertragsrücktritt berechtigt. Uns bis zu diesem Zeitpunkt entstandene Forderungen werden sofort zur Zahlung fällig.
- 6. Eigentumsvorbehalt:** a) Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die Ware unser Eigentum. Es können seitens des Auftragnehmers auch Forderungen aus anderen Rechtsgeschäften bis zum Ausgleich des Kontos beim Eigentumsvorbehalt geltend gemacht werden. Der Käufer verpflichtet sich, falls die Ware weiterverkauft wird, seinem Käufer den Eigentumsvorbehalt weiterzugeben. Wenn die Ware bereits verarbeitet ist und der Eigentumsvorbehalt deshalb nicht realisierbar sein sollte, ist der Verkäufer berechtigt, auch andere Waren des Käufers zur Abdeckung seiner Forderungen in Anspruch zu nehmen.
b) Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, uns den Zutritt zu seinem Lager oder zu seinen sonstigen Räumlichkeiten zum Zwecke der Feststellung unserer Eigentumsware zu gestatten, die Eigentumsware gesondert zu lagern, zu kennzeichnen oder herauszugeben.
- 7. Urheberrechte:** a) Fertigen wir eine Ware gemäß Konstruktionsangaben, Zeichnungen oder Modellen von Käufern an, erstreckt sich unsere Haftung nur darauf, dass die Werk-sausführung den Kundenangaben entspricht. Hinsichtlich der Konstruktion selbst, insbesondere hinsichtlich der dem Stand der Technik entsprechenden Entwicklung, Planung und Ausführung, trifft uns weder eine Haftung, noch eine Prüf- oder Warnpflicht. Folglich muss der Käufer den Verkäufer hinsichtlich allfälliger Verletzungen von Schutzrechten vollkommen schad- und klaglos halten. Unsererseits besteht keine Prüfpflicht, ob bei derartigen Ausführungen Schutzrechte Dritter verletzt werden.
b) Konstruktionen und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnungen und Werkzeuge, die uns geliefert werden, bleiben unser Eigentum. Es ist folglich nicht gestattet, diese sowie auch andere Unterlagen, die unsererseits zur Verfügung gestellt wurden, an Mitbewerber bzw. sonstige Dritte, wenn auch nur auszugsweise, weiterzuleiten oder diesbezügliche Informationen Dritten bekannt zu geben.
- 8. Verpackungspflicht:** Sämtliche von uns verwendeten Verpackungen sind bereits von unseren Lieferanten entpfichtet.
- 9. Retourware:** a) Die Rücknahme bereits ausgelieferter, nicht mangelhafter Ware (Retourware) erfolgt in Ausnahmefällen nach Vereinbarung ausschließlich in einwandfreiem Zustand. Die Rücksendungskosten sind vom Käufer zu tragen. Manipulationskosten in Höhe von 30 % vom Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der Auslieferung werden dem Käufer in Rechnung gestellt.
b) Jegliche Beschädigung der Ware durch den Käufer oder Frachtführer schließt regelmäßig die Rücknahme aus.
- 10. Datenverarbeitung:** Der Käufer erteilt ausdrücklich seine Zustimmung zur Verarbeitung und Übermittlung seiner Daten innerhalb der Unternehmensgruppe des Verkäufers für den Zweck der Erbringung aller in diesen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen erfassten Leistungen sowie zu Gläubigerschutz- und Werbezwecken. Dem Käufer steht ein jederzeitiges Recht auf Widerruf zu.
- 11. Erfüllungsort und Gerichtsstand:** a) Gerichtsstand ist Mödling. Im Streitfall werden außer den einschlägigen Rechtsnormen auch die Lieferbedingungen seitens des Auftraggebers voll anerkannt.
b) Erfüllungsort für alle aus der Vertragsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer entstehenden Ansprüche ist der Standort unseres Auslieferungswerkes. Die Lieferung erfolgt grundsätzlich ab Auslieferungswerk bzw. Lager und wird dort zur Abholung durch den Käufer bzw. von ihm beauftragte Frachtführer bereitgestellt. Auf Verlangen des Käufers übernimmt der Verkäufer auf vereinbarte Kosten auf Gefahr des Käufers die Verladung und Versendung der Lieferung an jeden vom Käufer gewünschten Ort im Inland oder europäischen Ausland. In diesem Fall hat der Käufer rechtzeitig für eine unbehinderte Befahrbarkeit der Baustelle bzw. des Abladeortes zu sorgen und ohne Verrechnung entsprechende Hilfskräfte für den Abladevorgang zur Verfügung zu stellen.
c) Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss allfälliger Verweisungsnormen. Die Anwendbarkeit des UN-Abkommens über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.
- 12. Unwirksamkeit / Schlussbestimmungen:** a) Sollte eine Bestimmung bzw. sollten mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Ungültige Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der ungültigen Bestimmung am nächsten kommen.
b) Sämtliche Verständigungen, insbesondere Mängelrügen gemäß § 377 f HGB, haben schriftlich per Telefax oder mittels eingeschriebenen Briefes zu erfolgen. Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entsprechen den neuesten Erkenntnissen und dem aktuellen Stand der Technik sowie dem derzeit bekannten Stand gültiger Gesetze. Normen und Vorschriften sollen nach bestem Wissen beraten, sind jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

IMPRESSUM

Der Inhalt dieses Katalogs ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch der Übersetzung der Webseite, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Inhalts oder Teilen daraus, sind vorbehalten. Der Inhalt dieses Katalogs darf in keiner Form ohne schriftliche Genehmigung der **austyrol** Dämmstoffe GesmbH. reproduziert oder verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Obwohl die Inhalte unserer Seiten mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt worden sind, übernimmt **austyrol** Dämmstoffe GesmbH. keinerlei Haftung für deren Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit.

Gesamtverantwortlich: Geschäftsführer Ing. Thomas Schefzig

Für den Inhalt und Design-Koordination: Claudia Gergitsch

Art-Direktion, Konzept, Satz: Claudia Weiss

Erstellt: Dezember 2011





austyrol

austyrol Dämmstoffe Ges.m.b.H.

A-2340 Mödling, Dr. Heinrich Horny-Strasse 2

Tel.: +43 (0) 2236 42 504

Fax.: +43 (0) 2236 42 570

Em@il: office@austyrol.at

Homepage: www.austyrol.at